

HERMAextracoat (242)

Weißes, einseitig leicht glänzend gestrichenes Haftetikettenpapier, FSC® Mix Credit

Technische Daten

Flächenbezogene Masse	ca. 77 g/m ²	ISO 536
Dicke	ca. 65 µm	ISO 534
Bruchwiderstand längs	ca. 75 N/15 mm	DIN 53112
Bruchwiderstand quer	ca. 38 N/15 mm	DIN 53112
Biegekraft längs	ca. 140 mN	DIN 53121
Biegekraft quer	ca. 75 mN	DIN 53121
Oberflächenglanz Einfallswinkel zur Senkrechten: 60°	ca. 23 GU	ISO 2813
Opazität	ca. 87 %	ISO 2471

Anwendungsbereiche

HERMAextracoat eignet sich für anspruchsvolle Etiketten mit Mehrfarbendruck. Die leicht glänzend gestrichene Oberfläche von HERMAextracoat ergibt eine sehr gute Druckqualität in allen konventionellen Druckverfahren. HERMAextracoat zeigt eine sehr gute Druckqualität im Thermotransfer- und Laserdruck. Weiterhin ist HERMAextracoat auch mit digitalen Druckverfahren, wie Xeikon und UV Inkjet bedruckbar. Vorabtests sind empfohlen.

Der Zellstoff für dieses Haftetikettenpapier stammt aus FSC-zertifizierten Forstwirtschaftsbetrieben und anderen kontrollierten Quellen.

Empfohlene Lagerung

Siehe HERMA Website:

<https://www.herma.de/material/service/lager-und-klimabedingungen/>

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen

Das Papier entspricht der Empfehlung BfR XXXVI (direkter Kontakt mit trockenen und nicht fetthaltigen Lebensmitteln).

Diese Angaben informieren über unser Produkt, sie sind keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften und der Eignung für einen konkreten Verwendungszweck. Letzterer ist vom Verwender eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart wird. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.