

## HERMAfluor orange (250)

Oranges, einseitig gestrichenes Leuchtfarbenpapier, FSC® Mix Credit

### Technische Daten

Flächenbezogene Masse	ca. 76 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Dicke	ca. 72 µm	ISO 534
Bruchwiderstand längs	ca. 70 N/15 mm	DIN 53112
Bruchwiderstand quer	ca. 35 N/15 mm	DIN 53112
Biegekraft längs	ca. 160 mN	DIN 53121
Biegekraft quer	ca. 80 mN	DIN 53121
Oberflächenglanz Einfallswinkel zur Senkrechten: 85°	ca. 18 GU	ISO 2813
Opazität	ca. 90 %	ISO 2471

### Anwendungsbereiche

Der matte Oberflächenstrich von HERMAfluor orange ergibt eine gute Druckqualität in allen klassischen Druckverfahren und ermöglicht eine schnelle Trocknung der Druckfarben.

Durch die Fluoreszenz des Farbstrichs besitzt das Papier einen hohen Aufmerksamkeitswert. HERMAfluor orange eignet sich besonders für auffallende Etiketten, z.B. Preisauszeichnungsetiketten, Werbemaßnahmen und Gefahrenkennzeichnung.

Der Zellstoff für dieses Haftetikettenpapier stammt aus FSC®-zertifizierten Forstwirtschaftsbetrieben und anderen kontrollierten Quellen. Damit wird eine kontinuierliche Verbesserung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung im Hinblick auf ökologische, soziale und ökonomische Standards gewährleistet.

Diese Angaben informieren über unser Produkt, sie sind keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften und der Eignung für einen konkreten Verwendungszweck. Letzterer ist vom Verwender eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart wird. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.