

digitex[®] decoflex B1/M1

H7303-0501

Trägergewirke knitted base fabric	(DIN ISO 2076)	100% Polyester
Flächengewicht total weight	(DIN EN ISO 2286-2)	ca. 210 g/m² approx. 6.2 oz/yd ²
Produktionsbreite production width		bis 320 cm up to 126 inch
Höchstzugkraft (K/S) tensile strength (w/f)	(DIN EN ISO 1421-1)	ca. 300/1.200 N/5cm approx. 34/137 lbs/inch
Heißluftschrimp +180°C hot air shrinkage +356°F	längs/quer lengthwise/crosswise	-2% / -1%
Brennverhalten flame retardancy	(DIN 4102 B1; NF P 92-503ff M1; NFPA 701 Test 1 EN 13501-1)	schwerentflammbar flame retardant B – s1, d0
Einsatzmöglichkeit possible application		z. B. Dekostoff für DyeSub, UV und Latex Anwendungen e.g. decoration fabric for DyeSub, UV and Latex printing



Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. HEYTex[®] steht für Qualität und optimale Funktionalität durch eine hohe Lagerstabilität von 12 Monaten in gemäßigten

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations. HEYTex[®] stands for quality and an optimum functionality due to a high storage of 12 month in temperate zones.

