



Sunlight 280GB



Product Carbon Footprint **1.3 kg**
CO₂ eq / sqm
Cradle to Grave

EXPLORE MORE WITH



M **MAXIMALE BREITE**
TESTVERFAHREN: DIN EN ISO 2286-1
5 m

Z **ZUGFESTIGKEIT (W/F)**
TESTVERFAHREN: DIN 53354
260/180 kg / 5cm

T **TEMPERATURBEREICH**
TESTVERFAHREN: DIN 53361
-40~+90 °C

R **REIßFESTIGKEIT (W/F)**
TESTVERFAHREN: DIN 53363
30/25 kg

G **GEWICHT**
280±20 gsm

D **DICKE**
0.26±0.02 mm

S **STANDARD ROLLENLÄNGE**
50 m

COATING

- Auf Wasserbasis
- Phthalatfrei

ZUSAMMENSETZUNG

- Polyester-Garn
- PVC-freie Beschichtung

EIGENSCHAFTEN

- Leicht
- Kein Curling, gute Planlage
- Perfekt für hochwertigen Digitaldruck

ANWENDUNGEN

- Banner
- Beschilderung
- Roll-up displays
- Display-Rahmen-Systeme/ Alu-Frames

FLAMMSCHUTZ-ZERTIFIKATE

- DIN4102- B1
- EN13501- 1
- NFPA701