

COALA® PP FLOOR LAM



PRODUKTBESCHREIBUNG

Weiches Polypropylen-Laminat für Bodengrafiken. Die strukturierte Oberfläche bietet Rutschfestigkeit (R10). PVC- und weichmacherfrei, eignet es sich perfekt mit Coala PP Stick für PVC-freie Bodengrafiken und Roll-Ups/Pop-Ups.

ANWENDUNGEN

- Kaltlamination
- Roll-Up und Pop-Up-Displays
- Fußbodengrafiken
- Temperaturbereich: -40°C bis +80°C
- Anwendungstemperatur: min. +10°C

EIGENSCHAFTEN

- PVC-frei
- Rutschfestigkeit R10
- Geeignet für UV-Drucke

KOMPATIBILITÄT

- Kalt laminierbar

MATERIAL

PP

STÄRKE

170μ

SPEZIFIKATIONEN

- Transparente PP-Folie
- Matt, 170μm stark
- Permanenter Polyacrylat-Klebstoff
- Klebstoffgewicht: 30g/m²
- Glasinliner, weiß, 63 g/m²
- Gesamtdicke: 0,2 mm
- Haftung: 10 N/25mm (Stahl/24h)

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, soweit gesetzlich zulässig. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, besonders bei Material-kombinationen, Eigentests mit jedem Material durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer Medien verursacht wurden.

