

**Achtung:** Die Linien dürfen  
nicht mit exportiert werden.

# Block mit Deckblatt

## Deckblatt, A6

### 50 Blatt

#### **blaue Linie = Sicherheitsabstand**

Texte, Logos, oder andere wichtige grafische Elemente sollten nur innerhalb der blauen Linie platziert werden damit diese nicht zu knapp am Rand stehen.

#### **Rand der Arbeitsfläche = Endformat**

Sichtbarer Bereich nach der Endverarbeitung.

#### **Anschnittrahmen = Druckformat**

Der Teil zwischen dem Rand der Arbeitsfläche und dem Anschnittrahmen dient als Überfüller. Grafiken, Hintergrundbilder oder Farbflächen die bis zum Rand der Arbeitsfläche reichen, sollten über diese hinaus ragen um nach der Endfertigung sauber bedruckte Ränder zu erhalten.

#### **grüner Bereich = Rückseitig verklebt**

Dieser Bereich wird rückseitig verklebt und ist bedruckbar. Texte bitte um 180° Grad drehen, damit die korrekte Leserichtung gegeben ist.

#### **gelber Bereich = Bundstärke**

Die Bundstärke beträgt 5mm.

**Achtung:** Die Linien dürfen  
nicht mit exportiert werden.

# Block mit Deckblatt

Innenseite, A6

50 Blatt

## **blaue Linie = Sicherheitsabstand**

Texte, Logos, oder andere wichtige grafische Elemente sollten nur innerhalb der blauen Linie platziert werden damit diese nicht zu knapp am Rand stehen.

## **Rand der Arbeitsfläche = Endformat**

Sichtbarer Bereich nach der Endverarbeitung.

## **Anschnittrahmen = Druckformat**

Der Teil zwischen dem Rand der Arbeitsfläche und dem Anschnittrahmen dient als Überfüller. Grafiken, Hintergrundbilder oder Farbflächen die bis zum Rand der Arbeitsfläche reichen, sollten über diese hinaus ragen um nach der Endfertigung sauber bedruckte Ränder zu erhalten.